

レベリングシリーズ レベリングブロック & レベリングボルト

SHOWA SCIENCE Leveling series
Leveling block and Leveling bolt



現場の発想から生まれたレベリングシステム

重量機械、大型装置等の脚部の水平レベル調整に最適な
レベリングブロック・レベリングボルトです。

さまざまな環境に対応する大ストローク、大荷重を実現しました。

レベリングブロック LB-10T

特長

- 7トンの大許容荷重
- ±10mmまでの大ストローク調整が可能
- スペーサーに比べ調整が容易な床水平レベル調整のマストアイテム

用途

市販のレベリングボルトでは対応できない重量物のレベリング機構として
設置床の水平レベルが出ていない時の対応策として



仕様

レベリングブロック LB-10T	
最大支持質量	7トン (68.6kN)
調整可能ストローク	±10mm
外形寸法	200×200mm
標準高さ	66mm (最大76mm、最小56mm)
本体質量	12kg
その他	RoHS対応、クリーンルーム仕様

ストローク調整幅



レベリングボルト M24-200L ・ M36-200L

特長

- 市販には無い大サイズ (M24、M36) の完全オリジナルレベリングボルト
- スペーサー (薄板) での調整に比べ水平レベル出しが容易
- 設置面の不陸にも±2°まで対応可能
- ネジは細目を採用、大荷重なのにハンドツールで回せて無理なく作業可能
- 六角ボルトから削り出しているため高強度



用途

大型装置等の脚部の水平を取るためのレベリング機構として

仕様

レベリングボルト	
型式	耐荷重
M24-200L	1トン (9.8kN)
M36-200L	2トン (19.6kN)

! 安全に関するご注意：ご使用前に取扱い説明書などをよくお読みの上、正しくお使いください。

SSC SHOWA 株式会社 昭和サイエンス

本社 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14
TEL (044)223-0571 (代)

大阪営業所 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-6-22
TEL (06)7661-2608 (代)

<http://www.ssvi.co.jp>